

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W MIRABELKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mirabelkach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	278,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,31
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	107,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,07
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,97
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2236,73
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	151,81
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2471,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,72
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,82
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,71
19.	Drut stalowy miękki	kg	39,42
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,62
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	567,52
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	348,35
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,24
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,24
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	437,85
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	143,64
28.	Gaz propan, butan	kg	6,43
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	66,57
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	761,01
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
33.	Gwoździe budowlane	kg	227,92
34.	Klamry ciesielskie	kg	88,48
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	1,27
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,00
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	316,44
40.	Kołki rozporowe	szt	42,48
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	2,00

42.	Kotwy	szt	352,18
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,60
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,37
47.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	141,41
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	202,83
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,81
50.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	52,42
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,70
52.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,33
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,37
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,04
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,66
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	903,55
59.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	40,57
60.	Masa asfaltowa	kg	17,67
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	302,29
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,36
63.	Membrana dachowa Isover	m2	259,18
64.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	75,93
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,98
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,40
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,65
68.	Okna z PCW	m2	26,98
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,07
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,91
73.	Papier ścierny	m2	2,68
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,79
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	122,23
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,69
77.	Piasek	m3	0,73
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,84
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	263,60
80.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,60
81.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,98
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	24,68
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,25
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	1,74
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	219,66

86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	8,40
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	170,89
88.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,90
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,36
90.	Pręty mocujące	szt	162,26
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,93
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,62
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
94.	Profil okapnikowy	m	21,24
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	419,75
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1831,20
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	52,85
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,16
99.	Ruszt stalowy	kg	293,04
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,64
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	257,57
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,29
105.	Silikon	dm3	0,04
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,46
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,24
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	246,43
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,68
113.	Taśma spoinowa	m	377,16
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15133,86
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,28
116.	Uszczelki	m	25,89
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
119.	Wieszak w 60/100	szt	162,26
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7810,00
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,24
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,18
126.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	49,44
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1498,69
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1267,31
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	294,05
130.	Zaprawa spoinująca	kg	80,90
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	833,61
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	49,44

133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1113,44
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,29
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,04
137.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	8,25