

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYKLAMENACH 5 (B)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 5 (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,45
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	129,68
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	40,88
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2998,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ceownik C260	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	86,41
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,88
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,54
17.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,20
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,13
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,49
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,04
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,72
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	93,03
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	27,79
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	329,73
30.	Gaz propan, butan	kg	2,90
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,38
33.	Gwoździe budowlane	kg	87,42
34.	Klamry ciesielskie	kg	89,39
35.	Klej agresywny do PCW	kg	0,07
36.	Klej kostny	kg	0,45
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,54
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	4,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,06
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00

42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	154,79
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,30
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,64
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	160,68
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,32
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,83
51.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,81
53.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,18
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	512,72
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	134,95
57.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	32,14
58.	Masa asfaltowa	kg	9,19
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	43,04
60.	Membrana dachowa Isover	m2	152,32
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,56
64.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
66.	Okna z PCW	m2	7,72
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,10
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,30
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,37
71.	Papier ścierny	m2	0,81
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,91
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,60
75.	Piasek	m3	0,80
76.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,91
77.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	88,80
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	5,96
79.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	9,30
80.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	29,53
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,38
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,34
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,58
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	165,80

85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	6,59
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,87
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,11
88.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	49,71
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,11
90.	Pręty mocujące	szt	128,55
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,68
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	743,95
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1671,74
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,46
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	74,12
100.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,11
101.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	12,93
102.	Schody strychowe	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	107,47
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,50
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	210,71
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,82
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
110.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	270,75
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,83
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,41
113.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,32
114.	Taśma spoinowa	m	97,43
115.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,11
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10109,40
117.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,46
118.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	25,36
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
120.	Wieszak w 60/100	szt	128,55
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1661,11
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zadaszenie systemowe	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,57
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,79
126.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	38,76
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1224,30
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	582,18
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	200,32
130.	Zaprawa spoinująca	kg	36,49
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	430,41

132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	742,60
133.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,54
134.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	3,17
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,81