

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LAZURACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lazurach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,19
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,89
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,56
6.	Blacha powlekana płaska	m2	21,36
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1809,29
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
10.	Ćwierćwałki	m	108,07
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	8,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	3802,93
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,52
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
18.	Drewno na stemple	m3	0,66
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,55
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,80
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	303,49
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	646,77
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,45
28.	Gaz propan, butan	kg	4,41
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	200,88
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	513,15
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,99
33.	Gwoździe budowlane	kg	158,31
34.	Klamry ciesielskie	kg	60,48
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
36.	Klej kostny	kg	0,86
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,22
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,34
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	10,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00

42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	202,39
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,41
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,39
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	304,25
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,30
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	64,05
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,35
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,38
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,49
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	243,40
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	929,18
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	255,17
60.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	60,85
61.	Masa asfaltowa	kg	17,67
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	231,25
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,99
64.	Membrana dachowa Isover	m2	377,39
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	70,20
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	10,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna z PCW	m2	14,57
76.	Okno kolankowe BDL L3 94x 95cm FAKRO	szt	2,00
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,58
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,75
81.	Papier ścierny	m2	3,22
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,36
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,73
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,83
85.	Piasek	m3	0,78
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	179,61
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,71
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,86

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	7,80
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,56
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	333,91
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,78
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,83
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,80
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,28
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,57
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
99.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	800,82
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2005,83
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,63
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,33
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,24
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,55
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	211,55
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,97
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	368,47
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,98
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,70
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,26
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,83
116.	Taśma spoinowa	m	184,85
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13750,80
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	132,46
120.	Uszczelki	m	68,22
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,32
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7810,48
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,32
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,47
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1786,33
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	851,14
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,18
131.	Zaprawa spoinująca	kg	51,73
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	789,90

133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1298,56
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,76
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,56
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47