

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AKANTACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w akantach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	325,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,91
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Błacha powlekana płaska	m2	23,01
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1831,40
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	97,46
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1859,38
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,44
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,78
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,25
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	364,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,17
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,45
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,45
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	421,18
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,25
30.	Gaz propan, butan	kg	11,86
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	30,30
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	219,93
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,61
35.	Gwoździe budowlane	kg	100,37
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	100,55
37.	Klamry ciesielskie	kg	76,88
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,37
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,19
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,79
44.	Kołki rozporowe	szt	14,54
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	218,28
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,70
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	6,46
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	139,29
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,39
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	29,32
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,69
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	88,01
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,22
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,32
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	111,43
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	704,45
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	27,86
65.	Masa asfaltowa	kg	12,96
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	165,10
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,14
68.	Membrana dachowa Isover	m2	193,38
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,57
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,41
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna z PCW	m2	17,21
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,90
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	138,92
83.	Papier ścierny	m2	2,12
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,66
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,75
87.	Piasek	m3	0,85
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	89,96
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,14

90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	38,80
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,60
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,88
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	3,31
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	153,15
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,41
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	48,71
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	36,87
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,50
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,97
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
102.	Profil okapnikowy	m	7,27
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	755,45
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1652,48
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,26
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,54
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,39
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,64
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,19
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	291,70
114.	Silikon	dm3	0,01
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,23
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,98
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	76,95
120.	Taśma spoinowa	m	84,73
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10342,08
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,60
123.	Uszczelki	m	20,81
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,81
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3984,29
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,16
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,06
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1632,23
132.	Zaprawa klejąca	kg	9,41
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1032,44

134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	203,22
135.	Zaprawa spoinująca	kg	68,77
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	631,44
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1028,00
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,22
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,18
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,82